

Vesa Traversen- und Deckenhalterungen

Montage- und Bedienungsanleitung

1) Bestandteile	Seite 2
2) Montage am Monitor	Seite 2
3) Einsatz und Einstellung der Halterung	Seite 2
4) Sicherheitshinweise	Seite 3
5) Gewährleistung, Garantie	Seite 3
6) Service, Ersatzteile, Zubehör	Seite 3
7) Übersicht "modulare Halterungen"	Seite 4



1) Bestandteile

Lieferumfang:

1 Stk. Vesa Traversen- oder Deckenhalterung	4 Stk. Schrauben M4x16
8 Stk. Scheiben M6x14 mm	4 Stk. Schrauben M5x16
	4 Stk. Schrauben M6x16

Beschreibung / Eigenschaften:

Die **Vesa-Traversenhalterung** unterscheidet sich von der **Vesa-Deckenhalterung** lediglich durch den Halfcoupler (Rohrschelle für 49-51 mm Traversenrohr), der anstelle der Deckenhalterungsplatte den oberen Abschluss bildet. Im Übrigen sind die Vesa-Halterungen modular aufgebaut und lassen sich durch Ersatzteile ergänzen oder verändern. Eine Halterung besteht aus dem Vesa-Lochblech, der Kurztraversenhalterung und den Verlängerungsrohren, die in variablen und festen Längen erhältlich sind. Eine Übersicht über lieferbare Varianten mit Angaben über effektive Längen finden Sie unter Punkt 7.

Achtung: Die Verlängerungsrohre können nicht addiert werden! Es ist immer nur die Montage eines Verlängerungsrohres bzw. variablen Rohrpaars zulässig!

Die Rohre der Halterungen bestehen aus strapazierfähig beschichtetem Aluminium, sie sind leicht und robust. Sie benötigen keinerlei Pflege und sind korrosionsbeständig.

Achtung: Alle Varianten der Universal-Halterung sind zugelassen bis 25 kg (bei lotrechter Montage der Halterung). Eine höhere Belastung ist gefährlich, nicht zulässig und führt zum Erlöschen der Garantie!

2) Montage am Monitor

Monitore verfügen in der Regel über 4 Gewinde auf der Geräterückseite, die gemäß Vesa-Norm angeordnet sind.

Achtung! Die Gewinde in den Monitorrückseiten sind oft nicht sehr robust! Montieren Sie die Schrauben fest, aber mit wenig Kraftaufwand, da Sie sonst leicht die Gewinde Ihres Gerätes überdrehen!

3) Einsatz und Einstellung der Halterung

Traversenhalterung:

- Montieren sie zunächst am Boden den Monitor an der Halterung.
- Montieren Sie die Halterung mit Monitor an die Traverse. Achten Sie darauf, dass die Halterung beim Festziehen der Rohrschelle (Halfcoupler) lotrecht herunterhängt.
- Befestigen Sie das Sicherheitsseil (Safety) an Traverse und Monitor.
- Stellen Sie nun mittels der Rändelmütern den Monitor optimal ein.
- **Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben fest sitzen und das Sicherheitsseil alle Teile des Systems sichert.**

Deckenhalterung:

- Suchen Sie einen Punkt in der Decke, der die erforderliche Belastbarkeit aufweist (z.B. kein Rigips).
- Zeichnen Sie mittels der beiliegenden Bohrschablone die Löcher in der Decke an und nehmen Sie die Bohrungen vor. Bei Beton- und Steindecken ist in der Regel ein 8er Dübel mit einer 6x50 mm Schraube geeignet, in Holz eine 6x25 mm Schraube ohne Dübel. Für Hohldecken bzw. abgehängte Decken sind spezielle Hohlraumdübel in Baumärkten erhältlich. Die beste bzw. sicherste Montageart ist allerdings von Material und Beschaffenheit Ihrer Decke abhängig und kann daher hier nicht vollständig beschrieben werden.
- **Achtung:** Sollten Sie eine Montage über den Köpfen von Publikum im Auge haben, ist eine statische Abnahme durch einen ausgewiesenen Fachmann erforderlich. Unsere Angaben zur Belastbarkeit beinhalten ausdrücklich nicht die Montage der Deckenhalterung in der Decke, da wir hierauf keinerlei Einfluss haben!

4) Achtung: Wichtige Sicherheitshinweise

Die **Vesa**-Traversen- und Deckenhalterungen sind bis 25 kg zugelassen. Dieses gilt aber nur für eine **lotrechte Montage der Halterung** an der Traverse. Eine nicht lotrechte Montage der Halterungen ist nicht zulässig!

Die Traversenhalterung ist bei hängender Montage unbedingt mit einem dafür zugelassenen Stahl-Sicherungsseil („Safety“) gegen Herabfallen zu sichern. Die Dimensionierung des Sicherungsseiles richtet sich nach dem Gesamtgewicht des hängenden Objektes (Monitor + Traversenhalterung).

5) Gewährleistung, Garantie

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab Rechnungsdatum. Lackschäden, sowie Schäden, die auf unsachgemäßen Betrieb oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantieleistung ausdrücklich ausgeschlossen. Desgleichen wird kein Ersatz für Folgekosten übernommen, wie z.B. Veranstaltungsausfall, Beschädigung des Monitors etc.. Gewährleistungsansprüche, sowie gesetzliche Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Weiteres zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte unseren AGB.

6) Service, Ersatzteile, Zubehör

Alle Ersatzteile können bei uns nachbestellt werden. Für jedes unserer Produkte finden Sie eine komplette Ersatzteilliste auf unserer Website. Für Beratungen stehen wir Ihnen während unserer Geschäftszeiten gern zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite **www.theSTACKY.de**.

Die Halterungen können durch passendes Zubehör weiter ausgebaut oder modifiziert werden: Verlängerungsrohre, Montagezubehör u.a.. Wir erweitern die Zubehörpalette ständig. Besuchen Sie unsere Website und informieren Sie sich über unser aktuelles Angebot unter **www.theSTACKY.de**.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere VESA-Halterung entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude mit Ihrem Produkt aus dem STACKY - System!

Vertrieb des **STACKY** -Programms (u.a. Traversen- und Deckenhalterung für Projektoren) über:

Henning Spier & Cristopher Böhm GbR
Gerichtstr. 60
13347 Berlin
Tel. +49(0)17623451257
Email: info@thestacky.de
Internet: thestacky.de

