

Vesa Monitorhalterung an Traverse (direkt)

Montage- und Bedienungsanleitung

1) Bestandteile	Seite 2
2) Montage am Monitor	Seite 2
3) Einsatz und Einstellung der Halterung	Seite 2
4) Sicherheitshinweise	Seite 3
5) Gewährleistung, Garantie	Seite 3
6) Service, Ersatzteile, Zubehör	Seite 3
7) Übersicht "modulare Halterungen"	Seite 4



1) Bestandteile

Lieferumfang:

1 Stk. Vesa Monitorhalterung an Traverse
8 Stk. Scheiben M6x14 mm

4 Stk. Schrauben M4x16
4 Stk. Schrauben M5x16
4 Stk. Schrauben M6x16

Beschreibung / Eigenschaften:

Die Vesa-Halterungen sind modular aufgebaut und lassen sich durch Ersatzteile ergänzen oder verändern. Eine Halterung besteht aus dem Vesa-Lochblech, der Kurztraversenhalterung und ggfs. den Verlängerungsrohren, die in variablen und festen Längen erhältlich sind. Eine Übersicht über lieferbare Varianten mit Angaben über effektive Längen finden Sie unter Punkt 7.

Achtung: Die Verlängerungsrohre können nicht addiert werden! Es ist immer nur die Montage eines Verlängerungsrohres bzw. variablen Rohrpaars zulässig!

Achtung: Alle Varianten der Universal-Halterung sind zugelassen bis 25 kg. Eine höhere Belastung ist gefährlich, nicht zulässig und führt zum Erlöschen der Garantie!

2) Montage am Monitor

Monitore verfügen in der Regel über 4 Gewinde auf der Geräterückseite, die gemäß Vesa-Norm angeordnet sind.

Achtung! Die Gewinde in den Monitorrückseiten sind oft nicht sehr robust! Montieren Sie die Schrauben fest, aber mit wenig Kraftaufwand, da Sie sonst leicht die Gewinde Ihres Gerätes überdrehen!

3) Einsatz und Einstellung der Halterung

Traversenhalterung:

- Montieren sie zunächst am Boden den Monitor an der Halterung.
- Montieren Sie die Halterung mit Monitor an die Traverse.
- Befestigen Sie das Sicherheitsseil (Safety) an Traverse und Monitor.
- Stellen Sie nun mittels der Rändelmutter den Monitor optimal ein.
- **Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben fest sitzen und das Sicherheitsseil alle Teile des Systems sichert.**

4) Achtung: Wichtige Sicherheitshinweise

Die **Vesa**-Traversen- und Deckenhalterungen sind bis 25 kg zugelassen.

Die Traversenhalterung ist bei hängender Montage unbedingt mit einem dafür zugelassenen Stahl-Sicherungsseil („Safety“) gegen Herabfallen zu sichern. Die Dimensionierung des Sicherungsseiles richtet sich nach dem Gesamtgewicht des hängenden Objektes (Monitor + Traversenhalterung).

5) Gewährleistung, Garantie

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab Rechnungsdatum. Lackschäden, sowie Schäden, die auf unsach-gemäßen Betrieb oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantieleistung ausdrücklich ausgeschlossen. Desgleichen wird kein Ersatz für Folgekosten übernommen, wie z.B. Veranstaltungsausfall, Beschädigung des Monitors etc.. Gewährleistungsansprüche, sowie gesetzliche Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Weiteres zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte unseren AGB.

6) Service, Ersatzteile, Zubehör

Alle Ersatzteile können bei uns nachbestellt werden. Für jedes unserer Produkte finden Sie eine komplette Ersatzteilliste auf unserer Website. Für Beratungen stehen wir Ihnen während unserer Geschäftszeiten gern zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite

www.theSTACKY.de.

Die Halterungen können durch passendes Zubehör weiter ausgebaut oder modifiziert werden: Verlängerungsrohre, Montagezubehör u.a.. Wir erweitern die Zubehöropalette ständig. Besuchen Sie unsere Website und informieren Sie sich über unser aktuelles Angebot unter **www.theSTACKY.de**.

**Vielen Dank, dass Sie sich für unsere VESA-Halterung entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude mit Ihrem Produkt aus dem STACKY - System!**

Vertrieb des **STACKY** -Programms (u.a. Traversen- und Deckenhalterung für Projektoren) über:

Henning Spier & Cristopher Böhm GbR

Gerichtstr. 60

13347 Berlin

Tel. +49(0)17623451257

Email: info@thestacky.de

Internet: thestacky.de

